

UNIVERSAL COMPACT 12

- ✓ Pour le tournage et le fraisage
- ✓ Option arbres longs
- ✓ La plus compacte
- ✓ Facilement déplaçable d'une machine CNC à une autre
- ✓ Mise en route d'une nouvelle série en moins de 5 minutes
- ✓ Préparation d'une nouvelle série pendant que le robot est en marche



CARACTÉRISTIQUES

Système

Construction industrielle robuste	✓
Table de chargement rotative	✓
Cartérisation et protection intégrales	✓
Amovible	Par transpalette
Fixation à 3 points et centrage précis de la cellule	✓
Robot Fanuc à 6 axes	12 kg
Bac de récupération pour liquide de refroidissement avec évacuation	✓
Station de serrage latéral de la pièce	Option
Station de retournement de la pièce pour l'usinage des deux faces	Option
Colonne lumineuse	Option
Interface entre la machine et le robot	✓

HALTER SmartControl

Programmation graphique et intuitive en 12 étapes	✓
Écran tactile	15 inch
Choix libre de la langue	✓
Entrée en pouces ou mm	✓
Logiciel d'analyse pour occupation machine	✓
Programme de stockage automatique	✓
Nombre de machines CNC pouvant être raccordées	4

Produit **HALTER**
CNC AUTOMATION



Fonctionnalités standard de HALTER SmartControl

Positionnement de la pièce dans l'étau de la machine avec une fonction de poussée en douceur	✓
Fonction de retournement de la pièce pour l'usinage des deux faces	✓
Resserrage de la pièce pour un positionnement précis	✓
Fonction de déchargement unique en combinaison avec le chargeur de barres	✓
Serrage interne et externe	✓
Chargement de la pièce dans la mâchoire avec ou sans pression	✓
Distance de soufflage d'air ajustable	✓
Travail avec orientation de la broche sur la machine CNC	✓
Chargement et déchargement excentrique	✓
Bouton de mise en position d'arrêt du robot	✓

HALTER SmartControl offre des fonctionnalités optionnelles

Déchargement de la pièce sur palette	Option
Déchargement de la pièce sur un périphérique externe, ex : convoyeur à bandes	Option
Déchargement du matériau résiduel	Option
Récupération d'une pièce depuis une contre broche	Option
Nettoyage de la pièce à l'extérieur de la machine CNC	Option
Positionnement de la pièce sur le poste de mesure	Option
Traitement des pièces mauvaises	Option
Serrage latéral de la pièce	Option
Orientation de la pièce dans le mandrin de la machine	Option
Fonctionnalités spécifiques au client	Sur demande

UNIVERSAL COMPACT 12

Pincés

Pince à 2 doigts pour pièces rectangulaires	Option
Pincés à 3 doigts pour pièces rondes	Option
Pincés à 2 doigts pour les arbres longs	Option
Pincés séparés pour pièces brutes et usinées	✓
Soufflage standard sur chaque pince	✓
Détection de pièce par signal ouvert/fermé	✓
Système de changement rapide des pincés	Option
Réglage rapide des doigts	✓
Doigts de serrage spécifiques à la pièce	Option
Surveillance de baisse de pression par capteur de pression sur le bras du robot	✓

Sécurité

Fonction In-machine-Space	✓
Zone Fanuc DCS combinée au scanner Sick	✓
Porte coulissante avec capteurs de sécurité	✓
Barrière de sécurité standard entre machine et Halter	✓
Ouverture automatique de porte intégrée	Option
Circuit de sécurité fermé	✓

Alimentation

Tension	400 V
Consommation	16 A
Pression d'air comprimé	6 Bar

Dimensions

Longueur	1350 mm
Largeur	1250 mm
Hauteur	2030 mm
Poids total	950 kg

Capacité

Diamètre de la pièce à usiner (mini - maxi)	10 - 135 mm
Dimensions minimales de la pièce à usiner (L x l)	10 x 10 mm
Dimensions maximales de la pièce à usiner (L x l)	135 x 135 mm
Hauteur de la pièce à usiner (mini - maxi)	150 mm
Charge maximale du bras du robot	12 kg
Poids total maximal sur la table rotative	500 kg
Nombre maximum de pièces pour grillage de 10-35 mm	166
Nombre maximum de pièces pour grillage de 23-55 mm	92
Nombre maximum de pièces pour grillage de 23-85 mm	44
Nombre maximum de pièces pour grillage de 23-115 mm	32
Nombre maximum de pièces pour grillage de 23-135 mm	18
Plaques à trame spécifiques à la pièce	Option

Capacité pour les arbres longs

Diamètre de la pièce à usiner (mini - maxi)	10 - 40 mm
Dimensions minimales de la pièce à usiner (L x l)	10 x 10 mm
Dimensions maximales de la pièce à usiner (L x l)	40 x 40 mm
Hauteur maximale de la pièce à usiner	250 mm
Poids maximum de la pièce (tournage)	5 kg
Poids maximum de la pièce (fraisage)	5 kg
Charge maximal du bras robot	12 kg
Poids total maximal sur la table rotative	500 kg
Nombre maximum de pièces pour grillage de 10-35 mm	166
Nombre maximum de pièces pour grillage de 23-55 mm	92

AVANTAGES

L'automatisation par les solutions robotisées HALTER LoadAssistant offre de nombreuses possibilités pour augmenter la productivité de votre entreprise. Le retour des sociétés utilisatrices des cellules HALTER LoadAssistant font état d'un retour sur investissement d'une durée de 6 à 18 mois.

- ✓ Votre production sera en forte hausse grâce au fonctionnement autonome de votre ensemble cellule/machine-outils pendant les heures travaillées, tout en dégageant de la disponibilité pour votre opérateur. Elle vous permettra aussi de produire en totale autonomie hors de vos heures d'ouverture.
- ✓ Vous serez plus réactifs aux sollicitations urgentes de vos clients grâce à la simplicité de changement de série et de mise en œuvre des cellules HALTER.
- ✓ Réduction des coûts de production. Les coûts de main-d'œuvre d'un opérateur sont 5 à 8 fois plus élevés que les coûts d'amortissement d'une cellule robotisée HALTER LoadAssistant.

SOLUTIONS SPÉCIFIQUES AUX PIÈCES

Notre équipe peut concevoir et réaliser des masques pour le stockage de vos pièces, ainsi que des mors de préhension robot spécifiquement adaptés à la typologie et à la matière de vos pièces à produire.



Active
Concept



📍 Annapurna - Bât.8
780 Allée des Cèdres
01150 SAINT-VULBAS

☎ Tél : 04 69 13 99 81

✉ contact@active-concept.com

🌐 www.active-concept.com